

# Tattoo<sup>2</sup>

Drucken Sie Ihre Karten  
ganz nach Wunsch!



Thermotransfer-  
verfahren farbig  
& monochrom



300 dpi



einseitig



100 Karten



0,25 - 0,76 mm

**Kompakt, benutzerfreundlich, mit geeigneten Funktionen und kostengünstig: der Tattoo<sup>2</sup> ist die ideale Lösung für den Druck von Karten in kleinen Stückzahlen und für mobile Anwendungsbereiche.**

In nur wenigen Sekunden personalisiert der **Tattoo<sup>2</sup>** Blanko- oder vorbedruckte Kunststoffkarten im Einfarben- oder Mehrfarbendruck.

Mit einer Auflösung von 300 dpi und "Near to Edge"-Druck garantiert er für hochwertige Druckergebnisse beim Druck von Texten, Logos, Strichcodes sowie Fotos.

Der **Tattoo<sup>2</sup>** präsentiert sich als flexible Lösung mit einem doppelten Betriebsmodus für die Kartenzufuhr: entweder über die 100 Karten fassende automatische oder über die manuelle Kartenzufuhr für die stückweise Kartenproduktion. Der Drucker verfügt ausserdem über eine herausnehmbare Kartenzufuhr zur Aufnahme und Lagerung der bedruckten Karten.

Der **Tattoo<sup>2</sup>** ist der kompakteste Drucker in seiner Kategorie und fügt sich entsprechend in sämtliche Umgebungen ein: in Büros, Rezeptionen, Agenturen und selbst an Schaltern.

Der **Tattoo<sup>2</sup>** eignet sich perfekt für die Bedürfnisse und Erwartungen kleiner Strukturen, die Karten und Ausweise in kleinem Umfang oder zu punktuellen Anlässen benötigen: Sportvereine, kleine und mittelständische Betriebe, Geschäfte, Schulen, Bibliotheken usw.

Der **Tattoo<sup>2</sup>** ist die ideale Lösung für Mitgliedskarten, Besucher- und Mitarbeiterausweise, Kundenkarten und vieles mehr.

Drucken Sie mit dem **Tattoo<sup>2</sup>** Ihre eigenen Ausweiskarten ganz nach Ihren Wünschen!

## DRUCKEIGENSCHAFTEN

- Farbdruckmodul
- Druckkopf 300 dpi (11.8 Punkte/mm)
- USB-Anschluss / Ethernet TCP-IP-Anschluss
- 16 MB RAM
- Herausnehmbare Ladekassette für 100 Karten (0,76 mm)
- Herausnehmbarer Auffangschacht für 15 Karten (0,76 mm)
- Kontrollanzeige mit 1 Schaltknopf und 4 LEDs
- Druckerfarbe: Feuerrot
- Automatische Justierung der Kartenstärke

## KARTENZUFUHR

- Automatisch und/oder manuell (stückweise Eingabe)

## DRUCKVERFAHREN

- Farbsublimations- und Monochrom-Thermotransferverfahren
- Integrierte Farbbandspareautomatik für den Monochromdruck

## DRUCKGESCHWINDIGKEIT

Die Druckgeschwindigkeit hängt wesentlich vom Kartenmodell und den Druckparametern ab.

- YMCKO-Farbdruck : 40 Sek./Karte<sup>1</sup>
- Einfarbendruck : 7 Sek./Karte<sup>1</sup>

## GEEIGNETE PLATTFORMEN

- Windows™ XP und Vista 32 & 64 bits

## MITGELIEFERTE SOFTWARE


- eMedia Card Designer - Testversion (30 Tage)

## BANDTYPEN

- Farbband 5 Farbenabschnitte YMCKO - bis zu 100 Karten/Rolle
- Monochrombänder - bis zu 600 Karten/Rolle (schwarz, rot, grün und blau) - bis zu 500 Karten/Rolle (weiss, gold und silber)
- Monochromband BlackWAX (für ABS-Karten & Spezialbeschichtungen) - bis zu 600 Karten/Rolle

## OPTIONEN/ZUBEHÖRTEILE

- ISO Magnetstreifen-Kodierer - 3 Spuren
- Zusätzliche Kartenzufuhr für 100 Karten
- Reinigungssset



### Kartentypen

### Kartenformat

### Kartenstärke

### Kapazität Kartenzufuhr

### Kapazität Auffangschacht

### Abmessungen des Druckers

### Gewicht

### Schnittstellen

### Stromzufuhr

### Umgebungsbedingungen

- Karten aus PVC, Komposit PVC, PET, ABS<sup>1</sup> und Spezialbeschichtungen<sup>1</sup>
- ISO CR-80 - ISO 7810 (53.98 mm x 85.60 mm)
- Von 0,25 mm<sup>3</sup> bis 0,76 mm
- 100 Karten (0,76 mm), 300 Karten (0,25 mm)
- 15 Karten (0,76 mm), 45 Karten (0,25 mm)
- Höhe: 166 mm - Länge: 290 mm / 368 mm einschließlich des Auffangschachts - Breite: 187 mm
- 2.4 Kg
- USB-Schnittstelle (Kabel mitgeliefert)
- Stromversorgung: 100-240 V AC, 50-60 Hz, 1,5 oder 1,8 A - Drucker: 24 Volt DC, 3 A
- min. bzw. max. Betriebstemperatur: 15° / 30°C  
Luftfeuchtigkeit: 20% bis 65% ohne Kondensation  
min. bzw. max. Lagertemperatur: -5° / +70°C  
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 20% bis 70% ohne Kondensation  
Betriebslüftung: freier Luftzutritt



<sup>1</sup>Bedruckung mit schmalem Rand

1. Unter bestimmten Bedingungen

3. Die 0,25 mm starken Karten dürfen nur für den Monochromdruck verwendet werden.