

UHF Leser für mittlere Reichweiten unter 5 Meter. Das kompakte und Spritzwassergeschützte Gehäuse eignet sich für den Ausseneinsatz und kommt speziell für die automatische Erfassung von Personen und Gegenständen zum Einsatz. Der Leser wird komplett mit Montagebügel geliefert. Für Zutrittsanwendungen ist der Leser kompatibel mit den Controllern und Zutrittssoftware aus unserem Programm.



Träger Frequenz	865- 868 MHz (Europa)
Support Protokoll	ISO18000-6B,ISO18000-6C(EPC GEN2)
Frequenz Kanal	FHSS Frequency Hopping oder fixer Frequenz über Software konfigurierbar
Ausgangsleistung	0~30 dBm,be einstellbar
Reichweite	1~5 Meter
Lesegeschwindigkeit	< 6ms pro Tag
Antenne	Zirkular polarisierend, für optimale Erfassung bei unterschiedlichen Lesewinkeln.
Ausgangssignal	RS485, RS232, Wiegand26, Wiegand34, RJ45
Stromversorgung	DC+12V
Statusanzeige	LED und Buzzer
Betriebstemperatur	-40°C ~ +65°C
Storage Temperatur	-45°C ~ +95°C
Relative Feuchtigkeit	20% ~ 95%(nicht kondensierend)
Abmessungen	232mm× 232mm× 55mm

Für weitere technische Auskünfte und Support melden sie sich bitte unter tech@cardservice.ch oder telefonisch unter +41 (0)56 675 70 20