

Dieser Combi Leser ist eine neue Generation von multifunktionalen, eigenständigen Zugangskontrollern.

Er verwendet ein neues ARM-Core-32-Bit-Mikroprozessordesign, das leistungsstark, stabil und zuverlässig ist.

Es umfasst den Kartenlesemodus und den eigenständigen Zugangskontrollmodus. Die wassergeschützte Konstruktion im Metall Gehäuse eignet sich für den Ausseneinsatz.

Zugriffsmöglichkeiten: Fingerabdruck, Karte, Code oder Mehrfachkombinationsmethode für den Zugriff

Eigenschaften:

- IP 68 wassergeschützt- Bis zu 600 Fingerprints und 10'000 Transponder Badges
- Mifare (13.56 Mhz)



Betriebsspannung	12-24V DC
Frequenz	13.56 Mhz Mifare
Lese Reichweite	3-5 cm
Ausgabeformat	Wiegand 26
Betriebstemperatur	-40 °C - 60 °C (-40 °F - 140 °F)
Standby-Strom	< 100mA
Betriebsfeuchtigkeit	0% - 95% RH
Index des Schutzes	IP 68
Masse	L139 x W70 x H20 (mm)

Für weitere technische Auskünfte und Support melden Sie sich bitte unter tech@cardservice.ch oder telefonisch unter +41(0)56 675 70 20