

CORI-COMBI FPM

Dieser Leser mit integriertem Controller bietet in einem kompaktem Gehäuse **eine komplette autonome Zutrittskontrolle für eine Tür.**

Für vernetzte Zutrittslösungen lässt sich dieser Leser auch mit externen Controllern und Zutritts-Software verbinden.

Die wassergeschützte und vandalensichere Konstruktion im Metall Gehäuse eignet sich auch für den Ausseneinsatz.



Eigenschaften:

- Spritzwasser geschützt nach IP-66.
- Robustes Vandalen geschütztes Design für den Ausseneinsatz.
- Autonome Zutrittskontrolle integriert für ein Relais.
- Speicher für 1,000 Fingerprints, und 2,000 Badges.
- Outputsignal Wiegand 26~44.
- Wahlweise Pulse Modus für Relaisschaltung oder Toggle Modus für Eingang/Ausgang Signal

Speicher	1000 Fingerabdrücke & 2000 Badges
Stromverbrauch	12V DC <45mA
Fingerprint Leser	Identifikationszeit unter 1 Sekunde
Ausgangssignal	Relais, Exit Button, Alarm, Türkontakt, Wiegand Output
Ein Relais (NO,NC, Common)	Zeit einstellbar - 0-99Sek. (5Sek. default) Ausgang Leistung 2 Amp Maximum
Wiegand interface	Wiegand 26 - 44bits Output
Schutzklasse IP-66	Betriebstemperatur - 30°C - 60°C
Feuchtigkeit	10%-99%
Ausführung Zinc-Alloy	Farbe, Silber / Gewicht 400g
Abmessung	L: 128 x W: 48 x H: 26 (mm)

Für weitere technische Auskünfte und Support melden Sie sich bitte unter tech@cardservice.ch oder telefonisch unter +41(0)56 675 70 20